

ANCLAJE DE CINTA DE DOS ARGOLLAS 3,5 MTS

Cód. 09-01-084



DESCRIPCIÓN

Constituye una parte esencial en cualquier sistema de protección de caídas, este cumple con la función de fijar un lugar seguro de conexión para los usuarios de arneses de seguridad. Esto lo hace envolviendo la tela alrededor de punto de unión dando movilidad y seguridad al usuario.

CARACTERÍSTICAS

- El sistema de anclaje tipo lazo con 1 argolla o 2 argollas fueron diseñados como anclajes temporales, para ser utilizados como conexión a otro punto de anclaje, cuando otros medios no están disponibles.
- Está fabricado en KEVLAR. Está probada para una resistencia mínima de ruptura de 22kN (2.260 kg/5.000 Lbs.).
Sobrepasa los estándares de seguridad

APLICACIONES

- Minería
- Agricultura
- Químicas
- Industria Nuclear
- Centrales de Distribución Eléctrica
- Construcción / Farmacéuticas
- Gas y Petróleo
- Fundición e Industria Metalúrgica
- Celulosa y Papelera
- Industria Alimenticia
- Tratamiento de Aguas Potables y Residuales.

NORMAS



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM