BOTA WADER V-FLEX 965 AMARILLA CON JARDINERA

Cód. 09-03-174

TALLAS 35 a la 46



CARACTERÍSTICAS

Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia en ambientes de trabajo donde se precise proteger al pie del agua y de posibles caídas de elementos en la zona metatarsal del pie, principalmente en faenas mineras donde la condición extrema es alta en los distintos ambientes industriales y de procesos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrilo nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicótica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/1.Of 92 (Impacto puntera)

NCh 772/2.Of 92 (Perforación plantilla de seguridad)

Norma Americana

ASTM F2413-11 (Antideslizante/ Aislante eléctrico)



TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO AISLANTE



PUNTERA DE ACERO

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM