BOTA V-FLEX V-230 BOA

Cód. 09-03-179

TALLAS 36 a la 46

DESCRIOCIÓN

Calzado de seguridad de alta resistencia con sistema de ajuste BOA®. Construcción cementada con suela bidensidad PU/PU o Caucho–PU, que combina una capa externa resistente a la abrasión y una intermedia flexible para máximo confort. Aparado sintético resistente al agua y químicos, forro Cambrelle® de alta absorción y costuras en Kevlar®. Puntera de composite, plantilla antiperforante multicapa (≥1100 N) y suela antideslizante resistente a hidrocarburos, con estabilizador anti-torsión y absorción de impactos. Aislante eléctrico según NCh 2147/2 y ASTM F2413-11 (EH).



NORMAS

Norma Europea

EN ISO 20345:2011
SB E P WRU FO CI SRA

Norma Americana

F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.0f96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93 (Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Material sintético, resistente al agua y a químicos.
- Altura de caña: 235 mm.
- Forro: Sintético Cambrelle®, de ultra absorción.
- Plantillas flexibles antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta estándar: Caucho–poliuretano resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³, con estabilizador anti-torsión. Antideslizante, con talón de absorción de impacto y suela aislante para bajas temperaturas.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 – Ensayo 18.000 V ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35%, expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: Conformada textil, antimicótica e intercambiable.
- Costuras: Kevlar®.
- Sistema de cierre: Ajuste BOA® de alta precisión.
- Suela resistente a altas temperaturas.



BOA®



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
ISP
I.S.P. EPP3042

EPP 3042

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM