BOTA V350 CORDURA THINSULATE™

Cód. 09-03-185

V-FLEX®

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general y alto rendimiento, fabricado en Cordura® con inyección PU/PU y membrana interior aislante. Ofrece protección contra riesgos eléctricos, humedad y bajas temperaturas, con puntera reforzada en TPU, plantilla antiperforación y aislación térmica Thinsulate™ 3M. Recomendado para industria, minería y construcción.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP4174

EPP 4174





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Inyección: PU/PU.
- Aparado: Cordura®.
- Altura de caña: 230 mm.
- Forro: Textil respirable.
- Plantilla: Acero.
- Planta estándar: Poliuretano (PU).
- Puntera: Goma reforzada en TPU.
- Bootie membrana: Interior respirable que aísla el pie del paso del agua y del frío.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: Poliuretano–textil, antimicótica e intercambiable.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster, resistencia mínima de 50 Kg/F.

NORMAS

CE **EN ISO 20345:2022**
SB PL CI E WR FO

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE | CALZADO ANTIDESLIZANTE | PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE | PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA SUELA | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA AL AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

3M Thinsulate™ INSULATION

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM