BLOQUEADOR SOLAR ANITIOXIDANTE FPS 50+ LEBLON POMO 90 GR

Cód. 10-01-099

CARACTERÍSTICAS

- Envase de Polietileno color blanco con tapa dispensadora con cierre flip-top con sello de seguridad en aluminio.
- Vida útil: 36 Meses
- Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.



INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar abundantemente y en forma pareja 30 minutos antes de exponerse al sol una cantidad suficiente que asegure una película uniforme.
- Reaplicar el producto cada 3 a 4 horas y también después de excesiva transpiración o secarse. Este producto es resistente al agua, lo que significa que soporta alrededor de 40 minutos de inmersión en el agua, manteniendo su factor de protección solar (FPS).
- Recuerda que una adecuada aplicación previene de quemaduras solares y su uso continuo ayuda a prevenir el posible envejecimiento prematuro, reduciendo el riesgo de cáncer de piel.

COMPOSICIÓN

- Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Benzophenone-3, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethicone, C12-C15 Alkyl Benzoate, Acrylates copolymer, Cetearyl Alcohol, Butylene Glycol, Enteromorpha Compressa Extract, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Fragance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, DMDM Hydantoin, Lecithin, EDTA, Methylparaben, Propylparaben, Imidazolidinyl Urea.

PRECAUCIONES

- Uso externo solamente.
- No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes de la formulación.
- Evite contacto con los ojos, si ocurriera enjuagar con agua inmediatamente.
- Si produce irritación, suspender el uso.
- En niños menores de seis meses de edad, no se recomienda la exposición al sol.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

BENEFICIOS

HIPOALERGÉNICO
La fórmula de Leblon esta testeada dermatológicamente, no irrita, no arde, apto para pieles sensibles.

RESISTENTE AL AGUA
Leblon mantiene su FPS hasta 40 minutos en el agua, lo que lo hace óptimo para resistir la transpiración y trabajo en ambientes humedos.

NO ES GRASOSO
Leblon tiene una rápida absorción y no es graso, lo que hace su aplicación compatible con cualquier trabajo.

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM