FONO ACTIVO CON CINTILLO SNR 27 dB

Cód. 102-20-002 **Modelo: EM026**

CARACTERÍSTICAS

- Cuando el micrófono detecta ruido superior a 82 dB(A), el sistema de reducción de ruido electrónico, se activa automáticamente. Este sistema genera ondas sonoras inversas que contrarrestan el ruido externo para lograr el efecto de cancelación de ruido. Suprime y reduce el ruido superior a 82 dB, a la vez que amplifica el sonido ambiente inferior a 82 dB.
- Sí. Cuando el ruido ambiente es inferior a 82 dB, el modo activo no proporciona ninguna atenuación de ruido.
- Girar el mando al máximo no mejora el efecto de reducción de ruido. Solo sirve para amplificar el sonido ambiente inferior a 82 dB.
- Compatible con dispositivos por medio de salida auxiliar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de la diadema: Acero, textil y poliuretano.
- Material del cojín de la oreja: PVC y poliuretano.
- Material de las copas: ABS.
- Peso: 420 gramos.
- Tiempo de uso con plena carga: Entre 8 y 16 horas.
- Temperatura de trabajo: Entre -10 °C y 45 °C.



NORMAS Y CERTIFICACIONES

CE EN 352

27 dB SNR

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP5896

EPP 5896

ATENUACIÓN SNR 27 dB							
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	15.6	17.2	21.9	28.3	32.8	39.8	39.0
Desviación estándar (dB)	2.3	2.5	2.2	2.7	3.3	2.8	3.1
Media - SD (dB)	13.3	14.7	19.7	25.6	29.5	37.1	35.9

SNR=27 dB - H=31 dB - M=23 dB - L=18 dB

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM