# FONO ACTIVO PARA CASCO SNR 29 dB

Cód. 102-20-003 **Modelo: EM026 BR04**

## CARACTERÍSTICAS

- Cuando el micrófono detecta ruido superior a 82 dB(A), el sistema de reducción de ruido electrónico, se activa automáticamente. Este sistema genera ondas sonoras inversas que contrarrestan el ruido externo para lograr el efecto de cancelación de ruido. Suprime y reduce el ruido superior a 82 dB, a la vez que amplifica el sonido ambiente inferior a 82 dB.
- Sí. Cuando el ruido ambiente es inferior a 82 dB, el modo activo no proporciona ninguna atenuación de ruido.
- Girar el mando al máximo no mejora el efecto de reducción de ruido. Solo sirve para amplificar el sonido ambiente inferior a 82 dB.
- Compatible con dispositivos por medio de salida auxiliar.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de la diadema: Acero, textil y poliuretano.
- Material del cojín de la oreja: PVC y poliuretano.
- Material de las copas: ABS.
- Peso: 420 gramos.
- Tiempo de uso con plena carga: Entre 8 y 16 horas.
- Temperatura de trabajo: Entre -10 °C y 45 °C.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP5555

**EPP 5555**




## NORMAS Y CERTIFICACIONES

CE EN 352

29 dB SNR

**CHILE:** Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
**PERÚ:** Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
**URUGUAY:** Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

**WWW.TRECKSAFETY.COM**