BOTÍN AX6 ANTIESTÁTICO

Cód. 104-20-035

TALLAS 34 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad antiestático, cómodo y liviano, diseñado para limitar la acumulación de carga electrostática generada por el roce y el movimiento. Incorpora puntera de acero, plantilla metálica antiperforación y suela de poliuretano bidensidad con resistencia al deslizamiento y a los hidrocarburos. Recomendado para labores generales de construcción, industria y minería.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: microfibra textil.
- Altura de caña: 130 mm.
- Puntera: acero.
- Forro interior: textil tipo mesh.
- Plantilla interior de poliéster no tejido.
- Suela: poliuretano de bidensidad inyectado, con absorción de energía en el talón y resistencia al deslizamiento.
- Protección antiperforación: plantilla metálica. Calzado antiestático y suela resistente a hidrocarburos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP6297

EPP 6297

NORMAS

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
S3 FO SR



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTÍN AX6 ANTIESTÁTICO

Cód. 104-20-035

TALLAS 34 a la 46









TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM