ZAPATO LIDER AX26

Cód. 104-20-037

TALLAS 34 a la 47

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero estampado negro, con puntera composite y suela de poliuretano bi-densidad antideslizante y resistente a hidrocarburos. Ofrece protección antiperforante, aislación eléctrica para riesgo menor a 600 V y una estructura reforzada para mayor estabilidad y durabilidad en uso industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero estampado negro 1,8 y 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Puntera: Composite.
- Altura de caña: 80 mm.
- Forro: Textil.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³, antideslizante.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V, según ASTM F2413 EH.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión de agua mínima del 40%.
- Plantilla interior: Textil antiperforante.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster, resistencia mínima de 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB PL SR FO

Norma Americana

ASTM
F2413
EH

TECNOLOGÍAS


PUNTERA DE COMPOSITE


CALZADO ANTIDESLIZANTE


PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS


CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4


Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP6225

EPP 6225

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM