

# FICHA TÉCNICA

## UP YOU GO



### GENERAL

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.Nr:           | H-250         |
| GTIN:             | 8057733308912 |
| Número E-Class:   | 40-21-90-90   |
| Número de aduana: | 84251900      |

|             |         |
|-------------|---------|
| Peso neto:  | 0.64 kg |
| Peso bruto: | 0.64 kg |

## FICHA TÉCNICA

### UP YOU GO

La polea retráctil autobloqueante con factor de reducción 4 -o 5 si se utiliza en sentido contrario- es la solución ideal para operaciones de rescate. Se ha desarrollado especialmente para permitir la elevación y el descenso seguros de personas heridas o el tensado de dispositivos. El sistema compacto lleva la marca CE, ha sido probado hasta 18 kN durante 3 minutos y es apto incluso para su uso en espacios reducidos. La función de autobloqueo impide que la carga se retraiga después de ser traccionada, lo que garantiza un funcionamiento rápido y sencillo. El bloque de poleas está formado por las poleas UP ROLL y UP LOCK con rodamientos de bolas, complementadas por una guía de cuerda pendiente de patente que mantiene las cuerdas paralelas y reduce la torsión. Gracias al sistema Freelock, la leva puede desbloquearse o bloquearse con un solo movimiento de la mano, incluso con guantes. El volumen de suministro incluye dos mosquetones ovalados OVX TG con eslabón de rosca triplex y sistema antirrotación, así como un elemento de amarre de 8 mm conforme a la norma EN 564. Para el transporte, el sistema se guarda en un maletín resellable con dimensiones mínimas de embalaje y una abertura con cordón para un despliegue rápido.

#### CARACTERÍSTICAS

Colores: Varios

#### DIMENSIÓN

Longitud de la cuerda: 1.00 m

#### MATERIAL

Material: Varios