MASCARILLA DESECHABLE

ATX 9700

Cód. 115-20-043 **10 Unidades**



DESCRIPCIÓN

- Mascarilla de protección respiratoria diseñada para filtrar humos y partículas presentes en el aire, proporcionando un ajuste seguro y cómodo para el usuario. Incorpora clip nasal moldeable y arnés elástico que permiten un sellado facial eficiente, contribuyendo a una protección confiable en entornos laborales exigentes. Su diseño reutilizable y resistencia a la obstrucción por dolomita aseguran mayor durabilidad y desempeño en condiciones de alta exposición a partículas.

CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla de protección contra contaminantes particulados.
- Diseño reutilizable (R), apto para más de un turno de trabajo.
- Cumple con ensayo de obstrucción por dolomita (D).
- Clip nasal ajustable para mejor sellado facial.
- Arnés elástico de sujeción superior e inferior.
- Permite verificación de ajuste mediante prueba de exhalación.

USOS RECOMENDADOS

- Protección respiratoria en ambientes con presencia de partículas en suspensión.
- Trabajos industriales, construcción, minería y manufactura.
- Operaciones donde exista polvo fino o material particulado no tóxico.
- Aplicaciones generales donde se requiera filtración de alto nivel.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- EN 149:2001+A1:2009.
- Regulation (EU) 2016/425.
- Clasificación FFP3 R D.
- Marcado CE 2834.

ADVERTENCIAS

- No utilizar en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno.
- No utilizar en ambientes explosivos o con contaminantes desconocidos.
- Requiere correcta instalación y ajuste para garantizar su efectividad.

CARBÓN ACTIVADO

- La capa de carbón activado adsorbe compuestos orgánicos volátiles y gases ácidos, lo que reduce la percepción de olores molestos generados por estos contaminantes. Esta función es complementaria y está limitada a niveles de olor bajo el umbral de molestia; no constituye protección respiratoria certificada frente a vapores orgánicos o gases ácidos. Su uso es adecuado solo cuando las concentraciones ambientales se mantienen por debajo de los límites de exposición ocupacional aplicables (OSHA u organismo local, el que sea más bajo). Ante concentraciones superiores, se requiere un equipo de protección respiratoria con un filtro específico para gases o vapores (tipo A, K u otro, según el contaminante). La saturación del carbón activado se detecta por la reaparición del olor, momento en el que debe reemplazarse la mascarilla.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP6358

EPP 6358

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy