LENTE CON SELLO DE GOMA PATILLAS-BANDA ELÁSTICA AF IN OUT

UNIVET

Cód. 120-20-047 MODELO 506 UP

DESCRIPCIÓN

Lente de seguridad de diseño híbrido, que combinan ligereza, ajuste ergonómico y protección ocular confiable. Incorporan una lente panorámica envolvente de policarbonato, que ofrece protección lateral mejorada y excelente campo visual. Su sistema de ajuste avanzado, junto con gasket de goma suave y banda elástica regulable, permite una adaptación precisa al rostro, asegurando confort y estabilidad durante el uso prolongado en entornos industriales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de lente: Policarbonato.
- Color de lente: In Out
- Tratamiento de lente:
  - Antiarañazos + Antiempañante.
  - Protección UV380.
- Clase óptica: Clase 1.
- Número de escala: 2C-1.2.
- Resistencia mecánica: Impacto de baja energía (F).
- Lentes dieléctricos con bisagras libres de metales.
- Requisitos extras:
  - Resistencia al daño superficial por partículas finas (K).
  - Resistencia al empañamiento (N).
  - Impactos a temperaturas extremas –5 °C / +55 °C (T).
- Tecnología:
  - Diseño híbrido.
  - Puente nasal regulable.
  - Regulación de longitud e inclinación de patillas.
  - Patillas con terminal de caucho.
- Gasket: Goma suave para mayor confort facial.
- Banda elástica: Ajustable.
- Peso: 38 g.
- Condiciones de uso: Luminosidad estándar / bajo brillo.

NORMAS

- Normas: EN 166 | EN 170.
- Marcado de montura (EU): 506U U 166 FT CE.
- Marcado de lente (EU): 2C-1.2 U 1 FT K N CE.
- Marcado de gasket (EU): 506U U 166 FT CE / U 175-F 506UG U 166 FT CE.

OTROS MODELOS DISPONIBLES

○ CLARO
Cód. 120-20-045

● GRIS
Cód. 120-20-046