MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE DARK/GRAPHITE UNMT

Cód. 120-20-064

DESCRIPCIÓN

Máscara de soldar fotosensible diseñada para proteger ojos y rostro frente a radiación, chispas y proyecciones de partículas en procesos de soldadura. Incorpora filtro de oscurecimiento automático que ajusta el nivel de sombra de forma inmediata, mejorando la seguridad, precisión y comodidad del operador durante la operación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Filtro fotosensible con oscurecimiento automático.
- Ajuste de oscurecimiento de DIN 9 a DIN 13.
- Área de visión aproximada: 93 x 43 mm.
- Tamaño de cartucho: 110 x 90 x 9 mm.
- Tiempo de conmutación: 1/25.000 s.
- Ajuste de sensibilidad configurable.
- Ajuste de retardo (retorno a estado claro).
- Sensor de arco: 2 unidades.
- Alimentación mediante celdas solares y batería reemplazable.
- Encendido/apagado automático.
- Protección UV/IR permanente.
- Peso aproximado: 480 g.
- Repuestos:
  - SKU: 120-20-065 Mica Protectora Frontal
  - SKU: 120-20-066 Mica Protectora Trasera

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP6042

EPP 6042

USOS RECOMENDADOS

- Soldadura MIG, TIG y arco eléctrico.
- Trabajos de corte y esmerilado.
- Aplicaciones en metalmecánica, mantenimiento industrial y construcción.
- Operaciones donde se requiera protección ocular y facial continua frente a radiación y proyecciones.

NORMAS

- **ANSI Z87.1** (Protección ocular y facial).
- **EN 175** (Protección para soldadura).
- **EN 379** (Filtros automáticos de soldadura).