BOTÍN RANGER D36 BLANCO

Cód. B-MI-D36-AA-PB-B

TALLAS 34 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Impermeabilizado e Hidrofugado (blanco) 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 135 mm
- Forro: Textil Acolchado.
- Planta Estándar: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster. Resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2022 SR. Talón Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.Of 93, ASTM F2412.
- Puntera: Acero templado, Comfort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO **20345:2022 SB E WR SR**

Norma Americana

ASTM **F2412** (Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM