BOTÍN RANGER D36 NEGRO

Cód. B-MI-D36-CF-PB

TALLAS 34 a la 47

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de alta resistencia, fabricado en cuero plena flor hidrofugado, con puntera de acero y planta de poliuretano bidensidad antideslizante. Diseñado para brindar protección eléctrica, durabilidad y confort en entornos industriales exigentes.



NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022 SB E WR SR

Norma Americana

ASTM F2412 (Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero plena flor hidrofugado color negro, de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción superior a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 140 mm.
- Forro: Interior completo en descarne reno.
- Planta estándar: Poliuretano bidensidad con sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Antideslizante según EN ISO 20345:2022 SR. Talón con absorción de impacto.
- Aislante: Protección para riesgo eléctrico inferior a 600 V, conforme a NCh 2147/2.
- Puntera: Acero templado, conforme a NCh 772/2, tipo Comfort Toe Cap con mayor ancho y espacio interior.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión de agua mínima de 40%.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de doble nervio, con dureza mínima de 34 HRC.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA AL AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2271

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM