BOTÍN MK 548

Cód. B-MK-548-CE-PB-C

TALLAS 34 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero estampado con puntera de acero templado tipo Confort Toe Cap y planta bi-densidad antideslizante resistente a hidrocarburos. Aísla contra riesgos eléctricos y está diseñado para brindar confort, estabilidad y durabilidad en entornos industriales de alta exigencia.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB E FO SR**

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero estampado y fuelle de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 120 mm.
- Forro: Textil.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345. Talón con absorción de impacto.
- Puntera: Acero templado, según NCh 772/2, tipo Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM 2413-11 (EH). Ensayo a 18.000 V.
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de 40% de agua.
- Plantilla interior: Textil acolchada, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM