BOTÍN NITRO 655 NOBUCK

Cód. B-NI-655-NB-PB-C

TALLAS 34 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero nobuck, diseñado para brindar protección, comodidad y resistencia en labores industriales. Incorpora puntera de acero, planta de poliuretano bidensidad resistente a hidrocarburos y propiedades antideslizantes, además de aislación para riesgos eléctricos inferiores a 600 V.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero nobuck de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: textil.
- Planta estándar: poliuretano bidensidad con sistema poliéster, resistente a hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³ y propiedades antideslizantes según EN ISO 20345:2011 SRC. Talón con absorción de impacto.
- Aislante: protección para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V. ASTM F2413-11 EH.
- Puntera: acero templado, de acuerdo con NCh 772/2. Confort Toe Cap, con mayor ancho y espacio interior.
- Contrafuerte: termoplástico ultra termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2,00 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de agua de 40%.
- Plantilla interior: conformada Politex, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: acero de doble nervio, con dureza mínima de 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



NORMAS

Norma Europea: CE EN ISO 20345:2011 SB E FO SRC

Norma Americana: ASTM F2413-11 (EH) (Aislante eléctrico)

Norma Chilena: NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera); NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos); NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2158

EPP 2158

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM