BOTÍN ROCKY P28 NEGRO

Cód. B-RB-P28-CD-PA-N

TALLAS 35 a la 47



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero estampado con puntera de acero templado tipo Confort Toe Cap y plantilla antiperforante metálica. Su planta bi-densidad antideslizante garantiza protección frente a hidrocarburos, impacto, perforación y deslizamiento. Diseñado para alto rendimiento y seguridad en entornos industriales exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero estampado de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 120 mm.
- Forro: Puntera y talón en descarne reno.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según EN ISO 20345:2022 + A1:2024 SB P E FO SR. Talón con absorción de impacto.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM 2413-11 (EH), ensayo a 18.000 V.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2, tipo Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla antiperforación: Acero, con resistencia a la penetración de 1.100 N.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB P E FO SR**

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92
(Impacto puntera Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.0f 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93
(Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2283

EPP 2283

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM

BOTÍN ROCKY P28 NEGRO

Cód. B-RB-P28-CD-PA-N

TALLAS 35 a la 47

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos





CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM