BOTA SILVERADO 451 WATER RESISTANT

Cód. B-SA-451-AA-PB

TALLAS 34 a la 46



CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO **20345:2022**
SB WR SR

Norma Americana

ASTM
F2412
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Impermeabilizado e Hidrofugado (blanco) 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 210 mm.
- Forro: Textil Acolchado.
- Planta Estándar: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3.
- Antideslizante: Según Norma EN ISO 20345:2022 SR.
- Talón: Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. ASTM F2412.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2369

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM