BOTÍN SAFEWALK T70 THINSULATE™

Cód. B-SF-T70-CP-CX-C

TALLAS 35 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero engrasado Crazy Horse, diseñado para máxima durabilidad y protección en entornos exigentes. Equipado con puntera de acero templado, aislación térmica Thinsulate™ 3M, planta antideslizante y resistencia a hidrocarburos y ácidos. Su construcción robusta con cambrillón de acero y materiales de alta resistencia asegura confort, estabilidad y seguridad en faenas industriales y de terreno.



NORMAS

Norma Europea

EN ISO 20345:2022+A1:2024
SB E FO SR

Norma Americana

F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad))

NCh 1351/2.0f96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93 (Calzado aislante)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero engrasado Crazy Horse de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 135 mm.
- Forro: Textil.
- Aislación térmica: Thinsulate™ 3M de 200 g.
- Planta estándar: Caucho acrilo-nitrilo, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM F2413-11 (EH), ensayo a 18.000 V.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2 y NCh 2147/2, ensayo a 18.000 V – ASTM F2413-11 (EH).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 mm.
- Plantilla de armado: Fibertex de 2 a 2,25 mm, con absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Hilo de emplantillado y punteado: Poliéster o poliamida.
- Adhesivos: Poliuretánicos de alto poder de contacto y gran resistencia al desprendimiento.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2346

EPP 2346

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

3M Thinsulate® INSULATION

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM