ZAPATO DCS 954 BLANCO

Cód. Z-DC-954-AA-PB-B

TALLAS 34 a la 46



DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero impermeabilizado e hidrofugado blanco de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm².
- Altura de caña: 70 mm.
- Forro: textil.
- Planta estándar: poliuretano bi-densidad con sistema poliéster, antideslizante según norma EN ISO 20345, resistente a hidrocarburos, densidad 0,9–1,1, dureza 70 Shore A ±10, abrasión <150 mm³, talón con absorción de impacto.
- Aislante: para riesgo eléctrico <600 V, NCh 2147/2 / 18.000 V, ASTM 2413-11 (EH).
- Puntera: acero templado.
- Contrafuerte: termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2 mm, absorción mínima 35 %, expulsión mínima 40 % de agua.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E WPA FO SR

Norma Americana

ASTM **F2413-11**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



CALZADO ANTIDESLIZANTE | PUNTERA DE ACERO | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2696

EPP 2696

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM