ZAPATO DCS 954 NEGRO

Cód. Z-DC-954-CF-PB-N

TALLAS 34 a la 45

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2700

EPP 2700

DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero.
- Altura de caña: 55 mm.
- Forro: textil.
- Planta estándar: poliuretano bi-densidad con sistema poliéster.
- Aislante: para riesgo eléctrico <600 V, NCh 2147/2.0f 93 y ASTM F2413-11.
- Puntera: acero templado según NCh 772/2.
- Contrafuerte: termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2 mm, absorción mínima 35 %, expulsión mínima 40 % de agua.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Suela externa: densidad 0,9–1,1, dureza 70 Shore A ±10, abrasión <100 mm³; caucho resistente a hidrocarburos, abrasión <150 mm³.
- Suela intermedia: densidad 0,40–0,50.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.

NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022+A1:2024**
SB E FO SR

Norma Americana

ASTM **F2413-11**
(Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/2.0f 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM