ZAPATO NITRO 525 PULL UP

Cód. Z-NI-525-NA-PB

TALLAS 34 a la 45

DESCRIPCIÓN

Zapato de seguridad fabricado en cuero Pull Up de alta resistencia, con puntera de acero templado tipo Confort Toe Cap y planta PU–TPU antideslizante resistente a hidrocarburos. Su diseño combina durabilidad y comodidad, con interior textil antimicótico y aislamiento eléctrico certificado para faenas industriales y de construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull Up de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 95 mm.
- Forro: Textil.
- Planta estándar: Poliuretano PU–TPU, resistente a hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm³. Antideslizante según norma EN ISO 20345:2022 SR. Talón con absorción de impacto.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM 2413-11 (EH), ensayo a 18.000 V.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2, tipo Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: Conformada Politex, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022 SB E FO SR**

Norma Americana

ASTM **F2412** (Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/1.0f92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2157

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM