ZAPATO NITRO 525 NOBUCK

Cód. Z-NI-525-NB-PB

TALLAS 34 a la 45

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero Nobuck de alta resistencia, diseñado para brindar protección integral en faenas industriales. Incorpora puntera de acero, planta bi-densidad antideslizante, propiedades dieléctricas y componentes de alta durabilidad para un desempeño confiable en condiciones exigentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero nobuck de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y resistencia a la tracción mayor a 2,5 kgF/mm².
- Altura de caña: 95 mm.
- Forro: Textil.
- Planta estándar: Poliuretano bi-densidad (sistema poliéster), resistente a hidrocarburos, con abrasión <150 mm³, antideslizante según EN ISO 20345:2011 SRC y con absorción de impacto en el talón.
- Aislante eléctrico: Apto para riesgos eléctricos inferiores a 600 V. Cumple NCh 2147/2 (18.000 V) y ASTM 2413-11 (EH).
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2, tipo Confort Toe (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima de 35% y expulsión mínima de 40% de agua.
- Plantilla interior: Politex, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 kgF.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP - ISP - I.S.P. EPP2156



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2011 SB E FO SRC**

Norma Americana

ASTM **F2412** (Aislante eléctrico)

Norma Chilena

NCh 772/1.0f92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.0f96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.0f93 (Calzado aislante)

TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE ACERO | CALZADO ANTIDESLIZANTE | ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | CALZADO AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto:ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM